

Alça Preformada para Cabo de Aço



A Alça Preformada para Cabo de Aço - GDE destina-se à ancoragem de cabos de aço galvanizados e cabos de aço revestidos de alumínio, respectivamente, sujeitos a esforços de tração sem torção. Dependendo do caso, deve ser usada juntamente com sapatilha ou manilha sapatilha.

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.



Vantagens:

- Aplicada sobre o cabo manualmente, sem uso de qualquer ferramenta;
- Adere, sem danificar a camada protetora do cabo.

Para Cabos de Aço Galvanizado utilizados em Eletrificação Rural

Número de Catálogo	Características do Cabo		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Diâmetro (mm)	Construção			
GDE-1157	3,9	1 fio	355	vermelho	0,03
GDE-1158	4,87	3 fios	510	preto	0,09

Encordoamento à esquerda

Para Cabos de Aço Galvanizado EHS, HS e SM

Número de Catálogo	Características do Cabo		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Diâmetro (mm)	Bitola / Construção			
GDE-1102	4,8	3/16"; 7 fios	510	vermelho	0,13
GDE-1104	6,4	1/4"; 7 fios	635	amarelo	0,20
GDE-1106	7,9	5/16"; 7 fios	790	preto	0,33
GDE-1107	9,5	3/8"; 7 fios	890	laranja	0,45
GDE-1108	11,1	7/16"; 7 fios	955	verde	0,69

Encordoamento à esquerda

Para Cabos de Aço Galvanizado HS e SM

Número de Catálogo	Características do Cabo		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Diâmetro (mm)	Bitola / Construção			
GDE-1204	6,4	1/4"; 7 fios	460	amarelo	0,14
GDE-1206	7,9	5/16"; 7 fios	600	preto	0,24
GDE-1207	9,5	3/8"; 7 fios	660	laranja	0,33
GDE-1208	11,1	7/16"; 7 fios	800	verde	0,58

Encordoamento à esquerda