

Laço Duplo Preformado

O Laço Duplo Preformado - DST destina-se à amarração do condutor no topo dos isoladores de pino em construções de cruzetas duplas.

É fabricado a partir de liga de alumínio ou fios de aço galvanizados e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

É fornecido com dois coxins de elastômero que devem envolver o condutor, evitando o contato deste com o isolador. Com a aplicação do coxim, o condutor e o isolador ficarão protegidos contra danos causados por abrasão.

Substitui a amarração feita manualmente com fio e fita de alumínio.



Para Condutores de Alumínio CA e CAA

Isolador de Pino Ø 60 e 75 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
DST-0150	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	450	laranja	0,09
DST-0151	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	470	púrpura	0,09
DST-0152	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 fios	490	vermelho	0,09
DST-0153	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 fios	510	amarelo	0,10
DST-0154	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	530	azul	0,12
DST-0155	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 fios	550	laranja	0,13
DST-0156	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 fios 266.8; 7 fios	600	vermelho	0,14
DST-0157	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 fios 336.4; 19 fios	650	púrpura	0,17
DST-0158	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 fios	700	marrom	0,18
DST-0159	19,20	21,73	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1 e 24/7	477; 19 fios 500; 19 fios 556.5; 19 fios	750	vermelho	0,19
DST-0160	21,74	24,60	477; 26/7 e 30/7 556.5; 13/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 fios	800	azul	0,20

Encordoamento à direita

Laço Duplo Preformado

Para Condutores de Alumínio CA e CAA

Isolador de Pino Ø 102 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
DST-0650	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	381	laranja	0,09
DST-0651	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	393	púrpura	0,09
DST-0652	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 fios	406	vermelho	0,10
DST-0653	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 fios	406	amarelo	0,12
DST-0654	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	420	azul	0,14
DST-0655	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 fios	444	laranja	0,15
DST-0656	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 fios 266.8; 7 fios	470	vermelho	0,16
DST-0657	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 fios 336.4; 19 fios	470	púrpura	0,20
DST-0658	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 fios	495	marrom	0,25
DST-0659	19,20	21,73	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1 e 24/7	477; 19 fios 500; 19 fios 556.5; 19 fios	520	vermelho	0,27
DST-0660	21,74	24,60	477; 26/7 e 30/7 556.5; 13/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 fios	546	azul	0,29

Encordoamento à direita