

Laço Lateral Preformado

O Laço Lateral Preformado - STC/F/K destina-se à fixação do cabo condutor ao “pescoço” do isolador de pino.

É fabricado a partir de fios de aço galvanizados ou fios de aço revestidos de alumínio e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

Para uso em condutor nu, o Laço Lateral Preformado é fornecido com coxim de elastômero, que deve ser aplicado sobre o condutor a fim de evitar o contato direto deste com isolador.

Substitui a amarração feita manualmente com fio e fita de alumínio.



Para Condutores de Alumínio CA e CAA

Isolador de Pino Ø 60 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
STC-1250	4,82	5,47	# 6; 6/1	-	406	azul	0,05
STC-1251	5,48	6,21	-	# 4; 7 fios	432	marrom	0,05
STC-1252	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	483	laranja	0,07
STC-1253	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	533	púrpura	0,07
STC-1254	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 fios	609	vermelho	0,11
STC-1255	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 fios	660	amarelo	0,12
STC-1256	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	711	azul	0,15
STC-1257	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 fios	787	laranja	0,17
STC-1258	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 fios	813	vermelho	0,17
STC-1259	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 fios 336.4; 19 fios	584	púrpura	0,19
STC-1260	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 fios	635	marrom	0,20
STC-1261	19,20	21,81	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1, 24/7 e 26/7	477; 19 fios 500; 19 fios 556.5; 19 fios	660	vermelho	0,22
STC-1262	21,82	24,60	477; 30/7 556.5; 18/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 fios	711	azul	0,23

Encordoamento à direita

Para Rede Rurais

Número de Catálogo			Condutor
Diâm. Pescoço 60 mm	Diâm. Pescoço 75 mm	Diâm. Pescoço 102 mm	
STC-5250	STF-5150	STK-5650	Cabo de Aço Galvanizado 3 x 2,25 mm (Ø 4,87 mm)
STC-5245	STF-5145	STK-5645	Fio de Aço Galvanizado 3,09 mm (Ø 3,09 mm)

Laço Lateral Preformado

Para Condutores de Alumínio CA e CAA

Isolador de Pino Ø 75 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
STF-1150	4,82	5,47	# 6; 6/1	-	406	azul	0,06
STF-1151	5,48	6,21	-	# 4; 7 fios	432	marrom	0,06
STF-1152	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	483	laranja	0,08
STF-1153	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	533	púrpura	0,09
STF-1154	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 fios	609	vermelho	0,12
STF-1155	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 fios	660	amarelo	0,13
STF-1156	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	711	azul	0,16
STF-1157	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 fios	762	laranja	0,17
STF-1158	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 fios	813	vermelho	0,18
STF-1159	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 fios 336.4; 19 fios	584	púrpura	0,20
STF-1160	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 fios	635	marrom	0,21
STF-1161	19,20	21,81	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1, 24/7 e 26/7	477; 19 fios 500; 19 fios 556.5; 19 fios	660	vermelho	0,22
STF-1162	21,82	24,60	477; 30/7 556.5; 18/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 fios	711	azul	0,25

Isolador de Pino Ø 102 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
STK-1600	4,82	5,47	# 6; 6/1	-	406	azul	0,06
STK-1601	5,48	6,21	-	# 4; 7 fios	457	marrom	0,07
STK-1602	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	507	laranja	0,09
STK-1603	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	558	púrpura	0,09
STK-1604	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 fios	635	vermelho	0,13
STK-1605	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 fios	686	amarelo	0,14
STK-1606	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	736	azul	0,18
STK-1607	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 fios	787	laranja	0,19
STK-1608	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 fios	812	vermelho	0,20
STK-1609	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 fios 336.4; 19 fios	584	púrpura	0,20
STK-1610	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 fios	635	marrom	0,21
STK-1611	19,20	21,81	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1, 24/7 e 26/7	477; 19 fios 500; 19 fios 556.5; 19 fios	660	vermelho	0,22
STK-1612	21,82	24,60	477; 30/7 556.5; 18/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 fios	711	azul	0,25