

Laço Plástico de Topo



O Laço Plástico de Topo é utilizado para fixação dos cabos cobertos nos isoladores de pino aplicados no braço tipo "C" ou em cruzetas.

É fabricado a partir de material plástico resistente às intempéries e aos raios ultravioleta.

Para estruturas em tangente ou onde as deflexões sejam no máximo:

- Ângulo horizontal: 10°
- Ângulo vertical: 15°



Isolador de Pino Ø pescoço = 57 mm

Número de Catálogo	Cabo Coberto Diâmetro externo		Comprimento máximo aplicado (mm)	Código de Cor	Código de Cor do Isolador	Massa aproximada (kg)
	Mínimo	Máximo				
TTC-1104	7,51	10,17	485	branco	preto	0,12
TTC-1100	10,18	13,73	464	verde	preto	0,12
TTC-1101	13,74	18,55	470	azul	preto	0,13
TTC-1102	18,56	23,38	505	laranja	preto	0,14
TTC-1103	23,39	27,95	540	vermelho	preto	0,15
TTC-1105	27,96	33,03	591	preto	preto	0,15

Isolador de Pino Ø pescoço = 73 mm

Número de Catálogo	Cabo Coberto Diâmetro externo		Comprimento máximo aplicado (mm)	Código de Cor	Código de Cor do Isolador	Massa aproximada (kg)
	Mínimo	Máximo				
TTF-1205	7,51	10,17	505	branco	amarelo	0,10
TTF-1200	10,18	13,73	482	verde	amarelo	0,13
TTF-1201	13,74	18,55	490	azul	amarelo	0,14
TTF-1202	18,56	23,38	524	laranja	amarelo	0,15
TTF-1203	23,39	27,95	559	vermelho	amarelo	0,17
TTF-1204	27,96	33,03	609	preto	amarelo	0,18