


Grapa de Retención Fiberlign® – GAF



Proyectada especialmente para garantizar un elevado agarre al cable OPGW, sin riesgos de compresión de las fibras ópticas y para las condiciones de vibraciones más severas y esfuerzos dinámicos.

Está compuesta por: varillas preformadas, cuñas, cápsula y tornillo "V".


Las varillas preformadas actúan en conjunto con las cuñas y la cápsula, distribuyendo los esfuerzos de compresión en el cable, evitando puntos de compresión concentrados que dañan los hilos del cable y causan una excesiva atenuación de las fibras ópticas.

El tornillo "V" permite ajustes en la tensión de los vanos, evitando tensores auxiliares.

La conexión de puesta a tierra se realiza a través de la cápsula, eliminándose los conectores abulonados que comprimen el cable.

Posee una carga de rotura de 11.340 daN.

Nomenclatura



Número de catálogo	Intervalo de diámetro de aplicación (mm)		Longitud ± 25 (mm)	Código de color
	Mín.	Máx.		
GAF-1200	9,53	9,64	610	naranja
GAF-1201	9,65	10,07	635	rojo
GAF-1202	10,08	10,20	635	rojo
GAF-1203	10,21	10,45	660	negro
GAF-1204	10,46	10,63	660	negro
GAF-1205	10,64	10,86	686	verde
GAF-1206	10,87	11,08	686	verde
GAF-1207	11,09	11,26	686	marrón
GAF-1208	11,27	11,54	686	marrón
GAF-1209	11,55	11,64	711	púrpura
GAF-1210	11,65	12,05	711	púrpura
GAF-1211	12,06	12,43	737	amarillo
GAF-1212	12,44	12,56	737	amarillo
GAF-1213	12,57	12,84	762	azul
GAF-1214	12,85	12,91	762	azul
GAF-1215	12,92	13,24	762	naranja
GAF-1216	13,25	13,37	762	naranja
GAF-1217	13,38	13,62	787	rojo
GAF-1218	13,63	13,83	787	rojo
GAF-1219	13,84	14,03	787	negro
GAF-1220	14,04	14,26	787	negro
GAF-1221	14,27	14,44	864	verde
GAF-1222	14,45	14,54	864	verde
GAF-1223	14,55	14,82	864	marrón
GAF-1224	14,83	15,02	864	marrón
GAF-1225	15,03	15,22	890	púrpura
GAF-1226	15,23	15,55	890	púrpura
GAF-1227	15,56	15,99	940	amarillo
GAF-1228	16,00	16,14	940	amarillo
GAF-1229	16,15	16,42	965	azul
GAF-1230	16,43	16,80	965	azul
GAF-1231	16,81	17,21	1020	naranja
GAF-1232	17,22	17,43	1020	naranja
GAF-1233	17,44	17,61	1040	rojo
GAF-1234	17,62	17,91	1040	rojo
GAF-1235	17,92	18,07	1040	rojo
GAF-1236	18,08	18,40	1070	negro
GAF-1237	18,41	18,78	1070	negro
GAF-1238	18,79	18,83	1070	negro
GAF-1239	18,84	19,05	1120	verde